

Solplanet Ai-HB G2 Controller

Kommunikationsschnittstellen	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps
RS485 COM	3, 1000 m
Digitale/Analoge Ein-/Ausgänge	DI x 4, DO x 2
USB	USB 2.0 x 1
Betriebstemperaturbereich	-40°C bis 60°C
Lagertemperatur	-40°C bis 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5% bis 95%
Max. Betriebshöhe	4000 m
DC-Stromversorgung	12 V bis 24 V / 2 A
Leistungsaufnahme	Typisch 8 W, Max. 15 W
Schutzklasse	IP65
Verpackungsgewicht	19000 g
Produktgewicht	15000 g
Maße (LxBxH)	210×540×390mm

Solplanet Ai-HB G2 Controller

Communication interfaces	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps
RS485 COM	3, 1000 m
Digital/analog inputs/outputs	DI x 4, DO x 2
USB	USB 2.0 x 1
Operating temperature range	-40°C to 60°C
Storage temperature	-40°C to 70°C
Relative humidity (non-condensing)	5% to 95%
Max. operating altitude	4000 m
DC power supply	12 V to 24 V / 2 A
Power consumption	Typically 8 W, Max. 15 W
Protection class	IP65
Packaging weight	19000 g
Product weight	15000 g
Dimensions (LxWxH)	210×540×390mm